



www.gmspano.com

GMS Pano Elektrik San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Piring
Sanayi Sit. Leylak Cad. No:4
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 875 73 15
info@gmspano.com

DT100



KARAKTERİSTİKLER

Materyal :

ZA Galvanizlenmiş sac, korozyona karşı uzun ömürlü

Yüzey :

Anti-korozyon kaplama, polimerize epoksi-polyester elektrostatik toz boya

RENK RAL 7035 Pütürlü

Pano elektriksel karakteristikleri

☑ IEC 60670-1

☑ IEC 60670-24'e uygun

Panonun arkasındaki ana bara için nominal izolasyon gerilimi: **500V**

Nominal akım I_n (35°C): **32A**

Dayanma akımının tepe değeri I_{pk} : **12kA**

Kısa süreli dayanma akımının tepe değeri I_{cw} : **6kA rms/1sn**

Frekans: **50/60 Hz**

DT100 Fonksiyonel Sistem

- IP 30
- IK 07
- Sökülebilir yapı
- Yan yana veya üst üste birleştirilebilir
- 500'den 1100 mm'ye 7 farklı yükseklik seçeneği
 - 500 □ 600 □ 700 □ 800 □ 900 □ 1000 □ 1100
- Genişlik: 500-600- 700-800 mm
- Derinlik: 150mm
- İsteğe bağlı düz veya şeffaf kapı (IK 07)
- Konut ve benzeri yerlerdeki elektrik tesisatlarında kullanılan daire içi zayıf akım sistemli sigorta dağıtım panolarıdır. Duvara montaj

