



www.gmspano.com

GMS Pano Elektrik San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Piring
Sanayi Sit. Leylak Cad. No:4
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 875 73 15
info@gmspano.com

DT250

KAYNAKLI MODEL

KARAKTERİSTİKLER

Meteryal

ZA Galvanizlenmiş sac, korozyona karşı uzun ömürlü.

Yüzey

Anti-korozyon kaplama, polyester elektrostatik toz boya.

RENK RAL 7035 Pütürlü

Bara Mesnetleri :

IEC 60695-2-11: 960° 30s / 30s canlı metal yüzeyler için mesnetler kısmında belirtildiği gibi, bütün plastik parçalar elektrik etkilerinden doğacak ısı yükselmelerine ve yangına dayanıklı.

Pano elektriksel karakteristikleri

☑ IEC 61439-1/2'e uygun.

Panonun arkasındaki ana bara için nominal izolasyon gerilimi:1000V

Nominal akım Ie: 250A

Dayanma akımının tepe değeri Ipk: 75,6kA

Kısa süreli dayanma akımının tepe değeri Icw: 36kA rms/1sn

Frekans: 50/60 Hz

Fonksiyonel Sistem

- IP 55-65-66
- IK 10
- Kaynaklı yapı
- 500'den 1800 mm'ye 7 farklı yükseklik seçeneği,
500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-
1800
- Genişlik:
400-600-700-800 mm
- Derinlik:
150-200-250-300 mm
- Düz kapı



www.gmspano.com