



www.gmspano.com

GMS Pano Elektrik San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Piring
Sanayi Sit. Leylak Cad. No:4
Beylikdüzü/İSTANBUL

+90 212 875 73 15
info@gmspano.com

DT250

MODÜLER TİP

KARAKTERİSTİKLER

Meteryal

ZA Galvanizlenmiş sac, korozyona karşı uzun ömürlü.

Yüzey

Anti-korozyon kaplama, polyester elektrostatik toz boya.

RENK RAL 7035 Pütürlü

Bara Mesnetleri :

IEC 60695-2-11: 960° 30s / 30s canlı metal yüzeyler için mesnetler kısmında belirtildiği gibi, bütün plastik parçalar elektrik etkilerinden doğacak ısı yükselmelerine ve yangına dayanıklı.

Pano elektriksel karakteristikleri

☑ IEC 61439-1/2'e uygun.

Ana bara için nominal izolasyon gerilimi: 1000V

Nominal akım Ie: 250A

Dayanma akımının tepe değeri Ipk: 75,6kA

Kısa süreli dayanma akımının tepe değeri Icw: 36kA rms/1sn

Frekans: 50/60 Hz

Fonksiyonel Sistem

- IP 30-31-40-42
- IK 07, 08, 10
- Sökülebilir yapı
- Yan yana veya üst üste birleştirilebilir.
- 300 mm kanal panonun yanına ilave edilebilir
- 500'den 1700 mm'ye 13 farklı yükseklik seçeneği, 500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700.
- Genişlik: 300-600-700-800 mm
- Derinlik: 235 mm
- İsteğe bağlı düz veya şeffaf kapı (IK 08-10)
- İç mekan ortamları için geliştirilmiş çok yönlü fonksiyonel elektrik dağıtım panosu. Montaj iskelesi (dikmeler + baza) üzerine duvara, yere (baza ile) ya da duvara montaj



www.gmspano.com